

Informace o produktu: Dekorační vosk Creativ

k zušlechtění dřeva do vnitřních prostor - bezbarvý

Dekorační vosk Creativ

Interiérový nátěr na dřevo

Na bázi přírodních olejů a vosků - porézní

Voděodolný a otěruvzdorný

První nátěr – transparentní, matný

Druhý nátěr – krycí, matný

Vysoká vydatnost!

Popis produktu: Průhledný nebo krycí nátěr na dřevo, výjimečně a dokonale spojující přednosti přírodních olejů a vosků v jednom produktu.

Osmo Dekorační vosk je odolný vůči zašpinění, vodě, otěru a vytváří na dotyk příjemný povrch dřeva. Struktura dřeva zůstává viditelná.

Jednoduchá aplikace – bez nezbytnosti podkladového nátěru nebo potřeby přebrušování mezi jednotlivými nátěry – šetří čas a peníze.

Porézní nátěr, neodlupuje se, nepraská, netvoří šupinky. Odolný vůči vínu, pivu, kole, kávě, čaji, ovocným šťávám, mléku a vodě, splňuje požadavky normy DIN 68861-1C. Nezanechává stopy po vodě. Zaslhlý nátěr je bezpečný pro lidi, zvířata i rostliny (odolnost vůči slinám a potu odpovídá normě DIN 53160, vhodný pro dětské hračky v souladu s normou EN 71.3).

Doporučené použití: Obklady stěn, stropů, dveře, lišty, nosníky, vhodný také pro klížené dřevo, dřevotřískové desky a MDF desky. Ideální jako barevně tónovaný základní nátěr pro dřevěné podlahy a přetření ztmavlých dřevěných povrchů. Doporučeno zejména pro dětský nábytek a hračky.

Barevné odstíny:

9 barevných odstínů

3172- hedvábí

3181 – křemen

3182 – písek

3183 – korál

3177 – bambus

3173 – fjord

3169 – černá

3188 - sníh

3186 – bílý mat

Složení: Na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků (slunečnicový olej, sojový olej, karnaubový vosk, kandelinový vosk), parafinů, oxidů železa a organických pigmentů, oxidu titaničitého (bílý pigment), sikativ (sušidel) a přídavných látek zajišťujících vodoodpudivost. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzenu). Výrobek vyhovuje požadavkům na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění (příloha č. 7, část II, kategorie produktu A/e, 400 g/l). Podrobné informace týkající se složek jsou k dispozici na vyžádání.

Informace o produktu: Dekorační vosk Creativ

k zušlechtění dřeva do vnitřních prostor - bezbarvý

Skladování: Doba životnosti je 5 let a více, je-li výrobek v těsně uzavřené plechovce na suchém místě. Pokud výrobek vlivem nízkých teplot zhoustne, je třeba ho pro znovunabytí původní konzistence ponechat při pokojové teplotě po dobu 24-36 hodin před vlastní aplikací.

Příprava: Dřevěný povrch musí být čistý, suchý a nesmí být pokryto námrazou (vlhkost max. 20%). Osmo Dekorační vosk je připraven k přímému použití, není třeba ho ředit. Dobře před použitím promíchejte.

Důkladně očistěte staré mikroporézní nátěry a odstraňte staré barvy a laky. Při broušení používejte ochrannou masku. Drobné praskliny, vrypy nebo dírky zatmelte Osmo Tmelem na dřevo.

Před aplikací nátěru pečlivě obruste hrubým smirkovým papírem, pro konečné broušení podlah použijte zrnitost P120-150, pro nábytek P220-240. Před aplikací nátěru pečlivě z povrchu odstraňte prach (vysáním, smetením). Je-li to možné, proveděte první nátěr dřevěných prvků ještě před jejich vlastním smontováním.

Zpracování:

- *Průhledný barevně tónovaný nátěr (jeden nátěr):* Přípravek naneste v tenké vrstvě měkkým hadrem neuvolňujícím vlákna na suché a čisté dřevo a ihned rovnoměrně setřete. Nechte zaschnout, zajistěte dobré odvětrávání.
- *Krycí barevný nátěr (dva nátěry):* Přípravek naneste v tenké vrstvě pevným Osmo štětcem nebo Osmo válečkem z mikrovlákna ve směru vláken dřeva a pečlivě rozetřete. Nechte zaschnout, zajistěte dobré odvětrávání. Naneste druhý nátěr, opět v tenké vrstvě.

Upozornění pro bílé povrchy s použitím odstínů 3172 hedvábí, 3188 sníh a 3186 bílý mat :

Pro mechanicky zatěžované dřevěné povrchy (např. podlahy) aplikujte maximálně jeden nátěr dekoračním voskem. Po důkladném zaschnutí ošetřete povrch lehce bíle pigmentovaným Osmo Tvrdým voskovým olejem barevným (3040 Bílý). Nedoporučujeme natírat podlahy bílými krycími nátěry vzhledem k jejich velké choulostivosti.

Výsledný svrchní nátěr závisí – kromě jiného – také na přirozených charakteristikách dřeva, z tohoto důvodu doporučujeme provedení zkušebního nátěru před vlastním použitím.

Upozornění pro povrchy s použitím ostatních odstínů:

Pro mechanicky zatěžované dřevěné povrchy (např. podlahy) aplikujte maximálně jeden nátěr dekoračním voskem. Po důkladném zaschnutí ošetřete povrch jedním z Osmo Tvrdých voskových olejů bezbarvých Original (3032, 3062 nebo 3065).

Čištění pracovního nářadí: Pracovní nářadí vyčistěte pomocí Osmo Čističe štětců (bez obsahu benzenu).

Doba schnutí: Přibližně 12 hodin (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Zajistěte dobré větrání. Při nízkých teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje doba schnutí.

Informace o produktu: Dekorační vosk Creativ

k zušlechtění dřeva do vnitřních prostor - bezbarvý

Upozornění: Při nanesení příliš silné vrstvy a nedostatečném větrání dochází k prodloužení doby schnutí a vzniku typického olejového západu. V případě ošetřování ploch s neznámými vlastnostmi doporučujeme provést zkušební nátěr k ověření vhodnosti nátěru.

Pozor: Pro skříňové police a zásuvky proveděte maximálně jeden nátěr textilií v tenké vrstvě. Pro tmavé typy tvrdého dřeva s vysokým obsahem látek, způsobujících odolnost dřeva (jako jsou wenge, mahagon, merbau apod.) doporučujeme použít Osmo Čirý vosk. Doporučujeme provést zkušební nátěr.

Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Obsahuje butanonoxit. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Odstraňte obsah/obal se zbytky výrobku prostřednictvím oprávněných osob v souladu s požadavky zákona o odpadech.

Pozor: Výrobkem nasáklou látku okamžitě po použití vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě (nebezpečí samovznícení). Zaslhlý nátěr splňuje požadavky normy DIN 4102 třídu B2 (normálně hořlavý).

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH
importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00